

PROMOCJA MINARCTIG 180 z uchwytem TTC 160 – 8 m

w rewelacyjnie niskiej cenie **4 493,00 zł/netto**

Przyłbica z filtrem automatycznym **GRATIS !!!**

Dane techniczne

MinarcTig™ 180

Napięcie zasilania		230 V +/- 15% 50/60 Hz
Moc pobierana	TIG	maks. 6,7 kVA (180 A/17,2 V)
	MMA	maks. 7,0 kVA (140 A/25,6 V)
Kabel zasilający / zabezpieczenie		3 x 2,5 mm ² - 3 m/16 A zwłoczny
Obciążalność dla 40 °C	TIG	35% ED 180 A/17,2 V
		100% ED 120 A/14,8 V
	MMA	35% ED 140 A/25,6 V
		100% ED 100 A/24 V
Zakres parametrów spawania	TIG	5 A/10,2 V - 180 A/ 17,2 V
	MMA	10 A/20,4 V - 140 A/ 25,6 V
Napięcie biegu jałowego		95 V
Współczynnik mocy dla prądu maks	TIG	0.62
	MMA	0.63
Sprawność dla prądu maks	TIG	75%
	MMA	81%
Elektrody otulone	MMA	ø 1,5 - 3,25 mm
Wymiary (D x S x W)		400 x 180 x 340 mm
Masa		7,8 kg (8,4 kg z kablem zasilającym)



MinarcTig™ 180

Korzyści

- Szybka i łatwa w użyciu
- Spoiny o wysokiej jakości
- Łatwość przenoszenia
- Trwałość
- Dobra współpraca z agregatem prądotwórczym

Główne zastosowania

- Prace instalacyjne i warsztatowe
- Naprawy i konserwacja
- Zakłady produkujące wyroby z blachy
- Przemysł chemiczny i przetwórczy

MinarcTig™ – niezastąpiony w zastosowaniach TIG/MMA, gdzie liczy się moc i łatwość przenoszenia

Urządzenie MinarcTig™ 180 bazuje na lekkiej i zwartej konstrukcji Minarc MMA i wyróżnionego nagrodą MinarcMig™ Adaptive.

Urządzenie może pracować w dwóch trybach i oferuje niepowtarzalne rozwiązania, umożliwiające wykonywanie różnych prac spawalniczych. Tryb TIG może być wykorzystywany do spoin wymagających dużej dokładności, podczas gdy tryb MMA umożliwia wydajne spawanie grubych i odpowiedzialnych połączeń. Urządzenie umożliwiające spawanie TIG i MMA rozszerza zakres możliwych zastosowań i nadaje się do łączenia materiałów zarówno cienkich jak i grubych, stali wysoko i niskostopowych, jest odpowiednie do pracy w pomieszczeniach lub na zewnątrz. Jest przydatne do wydajnego wykonywania odpowiedzialnych przetopów, jak i pozostałych warstw spoin.

Szybka i łatwa obsługa maszyny gwarantuje sprawne spawanie. Jest idealnym urządzeniem do prac instalacyjnych, naprawczych, dla warsztatów i przemysłu wytwórczego, jak również do zastosowań w placówkach edukacyjnych i prac hobbystycznych.

MinarcTig™ 180 jest jednofazową spawarką zasilaną napięciem 230V o największej dopuszczalnej obciążalności dla urządzeń tej klasy. Może być zasilana z sieci lub agregatu za pomocą długiego kabla, dzięki czemu nadaje się do pracy w terenie, do spawania rur, konstrukcji oraz dla wypożyczalni sprzętu. Możliwe jest spawanie MMA większości materiałów elektrodami różnych gatunków.



Cechy:

- Pakiet gotowy do użycia zawiera niezbędne akcesoria i jest wyposażony w funkcje potrzebne do codziennego spawania TIG.
- Wszechstronny panel sterowania z łatwym w użyciu pokrętkiem
- Impuls zapłonowy i funkcja anty-przyklejoniowa dla spawania MMA
- Wygodny uchwyt i miejsce do przenoszenia kabli
- Zgodność ze wszystkimi dostępnymi oddzielnie zdalnymi sterownikami Kempfi: ręcznym R 10, nożnym R11F, zdalnymi sterownikami uchwytów RTC 10 i RTC 20.

 **KEMPPi**
The Joy of Welding
www.kemppi.com